

Technisches Merkblatt

SYCOFIX Fensterkitt

Anwendung

SYCOFIX Fensterkitt ist ein hochwertiger Glaserkitt zum Abdichten der Fensterfalze bei Holzfenstern sowie bei Reparaturverglasungen.

Eigenschaften

- wasserfest
- umweltfreundlich
- geprüft nach RAL 849 B/2 DIN 18545 A
- Farbtöne: beige und rotbraun

Verarbeitung

Die Fensterfalze müssen sauber, trocken und staubfrei sein. SYCOFIX Fensterkitt kann nun mit dem Kittmesser aufgetragen und gleichmäßig geglättet werden. Nach dem Verglasen von Doppelfenstern sind diese erst nach 2 - 3 Tagen zu verschrauben, um eine optimale Aushärtung des Kittes zu gewährleisten. Nach ca. 4 – 8 Wochen ist SYCOFIX Fensterkitt durchgehärtet und das Überstreichen möglich. Dafür empfehlen wir lösungsmittelhaltige Alkydharz- Hochglanzlacke. Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +5 °C betragen.

Hinweis:

Bei raumseitig auftretender Schwitzwasserbildung ist darauf zu achten, dass kein Wasser in das Kittbett eindringen kann!

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei
mindestens 12 Monate im gut geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Entsorgung

Eingetrocknete Kittreste über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

Verpackung

500-g-Schlauchbeutel beige EAN-Code: 4005882025277	(40 Stück/VE)
750-g-Dose beige EAN-Code : 4015995901801	(6 Stück/VE; 30 VE/Palette)
750-g-Dose rotbraun EAN-Code : 4015995906868	(6 Stück/VE; 30 VE/Palette)