

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Isolierweiß LF

Die Spezialfarbe mit optimaler Isolierwirkung

Verwendung

SYCOFIX® Isolierweiß LF ist eine weiß pigmentierte, hochdeckende und scheuerbeständige Dispersionsfarbe für hochwertige Anstriche im Innenbereich. Sie ist hervorragend geeignet zum Isolieren von Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken.

SYCOFIX® Isolierweiß LF ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen, wie Beton, Putz, Mauerwerk, auf Gipskartonplatten, Press- und Spanplatten, alten

Dispersionsfarbenanstrichen, Tapeten und auch auf Deckenplatten, z.B. aus Styropor.

SYCOFIX® Isolierweiß LF ist besonders für hochsensible Wohn- und Arbeitsbereiche, wie z.B. Büros, Restaurants, Hotels, Schulen, Krankenhäuser etc., geeignet.

Eigenschaften

- optimal zum dauerhaften Isolieren von Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken
- ausgezeichnetes Deckvermögen
- weiß , matt
- für gesundes und umweltfreundliches Wohnen
- lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar
- abtönbar mit Sophia® Abtönfarben
- diffusionsfähig
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
- für Innen
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für ca. 6 m² / bei einmaligem Anstrich

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein.

Nichthaftende Altanstriche sowie Leimfarben und Kalkanstriche restlos entfernen. Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX® Füllspachtel sowie Gipskartonplatten mit SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel zu füllen und zu glätten.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorzubehandeln.

Schimmelbefallene Flächen mit SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray behandeln. Um weiterem Schimmelbefall vorzubeugen, empfehlen wir SYCOFIX® Anti-Schimmel Farb- und Kleisterzusatz der Isolierfarbe weiß beizumischen und die befallenen Stellen damit zu streichen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren !

SYCOFIX® Isolierweiß LF anschließend unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Airlessgerät gleichmäßig auftragen.

Für eine optimale Isolierwirkung sind auf kontrastreichen und stark verschmutzten Untergründen mindestens zwei Anstriche mit SYCOFIX® Isolierweiß LF unverdünnt erforderlich.

Nach einer Trockenzeit von ca. 2 - 4 Stunden ist SYCOFIX® Isolierweiß LF griffest; nach 12 Stunden überstreichbar.

SYCOFIX® Isolierweiß LF kann für farbige Anstriche mit max. 5 % Sophia® Voll- und Abtönfarben individuell abgetönt werden, d.h. 5 Liter SYCOFIX® Isolierweiß mit 250 ml und 10 Liter SYCOFIX® Isolierweiß mit 2 x 250 ml Sophia® Voll- und Abtönfarbe mischen.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C und max. bei 30 °C liegen .

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Reinacrylatdispersion, Wasser, Titandioxid, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrocknete Farbreste können nach Abfallschlüssel 08 01 20 (Suspension, die Farben und Lacke enthält) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: beim Hersteller

Verpackung

750-ml-Dose (4 Stück/VE, 120 VE/Pal.)

EAN-Code: 4015995904864

5-Liter-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995903362

10 -Liter-Gebinde (1 Stück/VE)

EAN-Code: 4015995903379

Decopaint-Richtlinie 2004/42

Kategorie:	A/a
max. EU-VOC-Grenzwert:	30 g/l (2010)
max. VOC-Wert des Produktes:	10 g/l