

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Reparaturspachtel

Anwendung

SYCOFIX® Reparaturspachtel ist ein gebrauchsfertiger quarzgebundener Füll- und Fleckspachtel für den Innen- und Außenbereich.

SYCOFIX® Reparaturspachtel ist hervorragend geeignet zum Ausbessern kleiner schadhafter Stellen, wie Löcher, Risse, Kratzer, Fugen auf grundiertem Holz, Natur- und Kunststein, Putz, Beton- und Mauerwerk.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Füllvermögen
- schnelltrocknend
- kein Reißen und Schrumpfen
- hohe Festigkeit und hervorragendes Haftvermögen
- sehr gut schleifbar und überstreichbar
- einfache und sichere Verarbeitung
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Staub, loses Material und andere Verunreinigungen sind zu entfernen. Sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF zu verfestigen. Holz ist bis zur gesunden Schicht frei zu legen. Metall ist mit einem geeigneten Grundieranstrich vorzubehandeln.

Verarbeitung

SYCOFIX® Reparaturspachtel direkt auf die auszubessernden Stellen auftragen und mit einem Spachtel glätten. SYCOFIX® Reparaturspachtel kann dünn- und dickschichtig verarbeitet werden (kann bis zu 30 mm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden).

Nach vollständiger Aushärtung ist SYCOFIX® Reparaturspachtel sehr gut schleif-, bohr-, und sägbar und kann sowohl mit Acryl- und Kunstharzlacken als auch mit Dispersionsfarben und Beizen überstrichen werden.

Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden bei einer Temperatur von 20°C und 1 mm Schichtdicke. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen oberhalb 5°C erfolgen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweis:

Nicht geeignet auf Kunststoffen.

Lagerung :

Kühl und frostfrei ,

12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

500 g - Dose (8 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995901726