

Rostflecken- entferner

- ▶ **Gebrauchsfertig**
- ▶ **Profiqualität**

Merkmale

- ▶ Sehr hohe Eindringtiefe
- ▶ Aktive Reinigungswirkung
- ▶ Säurefrei
- ▶ Entfernt hochwirksam Rostablagerungen

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gebrauchsfertig mit Sprühkopf
- ▶ Für Innen und außen anwendbar
- ▶ Einfach in der Anwendung
- ▶ Materialschonend
- ▶ Sparsam im Verbrauch

Anwendungsbereiche

- ▶ Zum Reinigen von Fliesen, Stein- und Keramikoberflächen, Marmor, Schiefer, Granit, Beton, Kalk- und Sandstein, Terrazzo etc.



Rostflecken-entferner

Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 299 15 0500

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Heizung/Sanitär
- ▶ KFZ
- ▶ GaLaBau
- ▶ Industrie

Verarbeitung

TecLine Rostfleckenentferner unverdünnt auf die trockene Oberfläche aufsprühen und Rostfleck vollständig benetzen. Ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Die Verfärbung zeigt die aktive Wirkung des Reinigers an. Mit Schwamm, Bürste oder Schrubber die Oberfläche nachbearbeiten. Ein Eintrocknen des Reinigers, insbesondere bei saugenden Untergündern ist zu vermeiden. Anschließend die Fläche mehrmals mit reichlich Wasser abspülen. Bei älteren, hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. **TecLine Rostfleckenentferner** entfernt Rostflecke und Metalloxidrückstände, die zum Beispiel durch Gartenmöbel, Werkzeuge aus Metall, eisenhaltigen Dünger, Heizungsanlagen, tropfende Wasserhähne oder verwitterte Metallflächen (Dach/ Fassade) entstehen können.

Hinweise

- ▶ **Maximale Einwirkzeit 15 Minuten!**
- ▶ Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.Nr.
Handbürste	901 1 160
	

Technische Daten

Basis	Wässrige Lösung von schwefelhaltigen, organischen Verbindungen		
Verarbeitbar	optimal zw. +10° C und +25° C, nicht unter +10° C verwenden		
Farbe	während der Verarbeitung rot/violett		
Geruch	produktspezifisch		
pH-Wert	ca. 7,5		
Dichte	ca. 1,08 g/cm ³		
Ergiebigkeit	50 ml/m ²		
Haltbarkeit	mind. 3 Jahre		
Lagerung	bei Raumtemperatur, frostfrei		
Inhalt / Verpackung	Sprühflasche 500 ml	12 Stück/Karton	360 Stück/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Januar 2014.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:



Technische Infos:
www.beko-group.com