

Schimmel- entferner

- ▶ **Gebrauchsfertig**
- ▶ **Profiqualität**

Merkmale

- ▶ Sprühfertige Lösung
- ▶ Hochaktiv
- ▶ Entfernt und desinfiziert
- ▶ Vorbeugende Wirkung durch Chlorwirkstoff
- ▶ BAuA-Reg.Nr. N-42640

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Wirkt sofort

Anwendungsbereiche

- ▶ Gegen Schimmel, Stockflecken und Bakterien
- ▶ Anwendbar auf Mauerwerk, Beton, Putz, Natur- und Kunststein, Holz, Kunststoff, Silicon- und Zementfugen im Innen- und Außenbereich



Schimmel-entferner

Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 299 9 500

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Schadensanierung
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Gebäudereinigung

Verarbeitung

Untergrund nicht reinigen. **TecLine Schimmelentferner** aufsprühen, 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Schwamm und viel Wasser abwaschen. Bei starkem Befall wiederholen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Kann empfindliche Materialien wie Farben, Lacke, Glasuren, Kunststoffe und anderes unter Umständen angreifen. Metalle, Pflanzen, Textilien u.ä. nicht besprühen.

Hinweise

- ▶ Materialverträglichkeit mit dem Untergrund vor Gebrauch überprüfen.
- ▶ Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
- ▶ Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- ▶ Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
TecLine Sperr- und Isoliergrund	295 10 400
	

Technische Daten

Basis	hypochlorithaltiger Reiniger		
Ergiebigkeit	ca. 100 ml/m ²		
Farbe	gelblich		
Geruch	schwach nach Chlor		
pH-Wert	ca. 12,5		
Dichte	ca. 1,10 g/cm ³		
Registriert	BAuA-Reg.Nr. N-42640		
Haltbarkeit	12 Monate		
Lagerung	von +5° C bis +25° C, gut verschlossen, stehend, trocken, kühl und möglichst dunkel lagern		
Inhalt / Verpackung	Flasche 500 ml	12 Stück/Karton	384 Stück/Palette

