

Schiebefestes Glasseidengewebe als Einlage für Bitumendickbeschichtungen (KMB) und Reaktivabdichtung

- als Einlage in Dickbeschichtungen
- zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- zur Erhöhung der Reißfestigkeit
- Breite: 1 m
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- hoch alkalienbeständig

ANWENDUNGSGEBIET

Als Einlage in Dickbeschichtungen

PRODUKTBE SCHREIBUNG

weber.sys 981 ist .

ZUSAMMENSETZUNG

Glasseidengewebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- schiebefest
- reißfest
- hoch alkalienbeständig
- Maschenweite: 4 x 4 mm

Breite	1 m
Maschenweite	4 x 4 mm

QUALITÄTSSICHERUNG

weber.sys 981 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

ca. 1,05 m ² /m ²

VERPACKUNGSEINHEITEN

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Rolle	50 m ²	33 Stück

MEHR INFORMATIONEN

PRODUKTDDETAILS



Lagerung:

Bei vor UV-Einwirkung geschützter Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material lagerfähig.

BAUSTELLENERGEBNIS

- Wie werden Betonkeller richtig abgedichtet?
- Wie werden Durchdringungen für z.B. Medienrohre in die Abdichtung integriert?
- Wie wird eine Kelleraußenabdichtung richtig ausgeführt?
- Wie können alte Bitumenabdichtungen- und Anstriche sicher saniert werden?