

# Easy-Fix Wandspray

- Hochdeckendes Spezialspray für schimmelgefährdete Flächen
- Überdeckt Verfärbungen durch Schimmel und andere Verunreinigungen

---

## Verbrauch

Je nach Untergrund ca. 400 ml / m<sup>2</sup>

## Anwendungsbereiche

- Für schimmelgefährdete Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich und in Feuchträumen

## Eigenschaften

- Weiß deckende Spezialbeschichtung
- Isolierende Grundierung für den Innenbereich

## Arbeitsvorbereitung

### ▪ Anforderungen an den Untergrund

Zunächst den vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmelentferner\* beseitigen (\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.)

Der Untergrund muss lösungsmittelbeständig, tragfähig, trocken und frei von Staub und sonstigen Trennmitteln sein  
Poröse oder mürbe Putzstellen entfernen und mit Reparaturspachtel ausbessern

### ▪ Vorbereitungen

Vor Gebrauch Sprühdose kräftig schütteln (ca. 1-2 Min.)

## Verarbeitung

Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig auf die Fläche aufsprühen, so dass eine geschlossene Oberfläche ohne Fehlstellen entsteht

Für einen sicheren Schutz muss die Fläche großzügig isoliert werden (ca. 20 % über die Ränder der Schadstelle hinaus)

Bei sehr rauen Untergründen den Vorgang nach einer Trockenzeit von ca. 10 Min. wiederholen

## Hinweise

Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil zur Reinigung leer sprühen

## Arbeitsgeräte / Reinigung

Evtl. verschmutzte Gegenstände mit Universal-Verdünnung reinigen

Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

## Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von Hitzequellen lagern

## Entsorgungshinweis

Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.