

# Technisches Datenblatt

## Elaskon Haftgrund

Elaskon Haftgrund ist eine schnelltrocknende Versiegelung für neue und korrodierte Oberflächen. Es bildet sich eine zähe, gut haftende und oberflächenfeste Schutzschicht die Wasserzutritt verhindert und weitere Korrosion blockiert.

### Eigenschaften:

Elaskon Haftgrund eignet sich hervorragend als Grundierung unter Elaskon Unterbodenschutzprodukten, da es die Haftung auf der Metalloberfläche deutlich verbessert und die Schutzschicht zusätzlich abdichtet und verstärkt.

### Verarbeitungshinweise:

Elaskon Haftgrund kann als dünne Schicht mit Druckluft sowie mit Airless-Systemen appliziert werden. Nach etwa 6-8 Stunden ist der Film berührungstrocken, aber erst nach etwa 24 Stunden überarbeitbar. Die Trocknungsgeschwindigkeit hängt von der Temperatur und Luftbewegung, sowie von der Schichtstärke ab.

**transparent**

**gute Haftung auf metallischen Oberflächen**

**optimaler Korrosionsschutz**

### Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 2 Jahre. Maximale Lagertemperatur: 50 °C.



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG  
für Spezierschmierstoffe  
Lohrmannstrasse 10  
01237 Dresden  
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0  
Telefax : +49/351/28575-99  
Internet : [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
E-Mail : [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 05.07.2019

## Elaskon Haftgrund

Dichte (15°C)	DIN 53217	0,88	g/cm <sup>3</sup>
Auftragsmenge		45	g/m <sup>2</sup>
Trocknungszeit		6-8	h
Gebrauchstemperaturbereich		-50 - +90	°C
Flammpunkt	DIN 53213	63	°C
Viskosität (Auslaufbecher Düse 4/20 °C)	DIN 53211	14	s

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.