

Technisches Datenblatt

Elaskon Sprühfett

Elaskon Sprühfett ist geeignet zur Schmierung der Fangbänder und Scharniere im Automobilbereich, sowie zum Schmieren von Führungen, Transportketten, Gleitschienen und Hubspindeln.

Eigenschaften:

Elaskon Sprühfett enthält ein Lösemittel. Nach Verdunstung des Lösemittels wird ein dünner, grifffester Film auf allen Oberflächen gebildet. Zur leichten Verarbeitung bzw. Aufbringung niedrigviskos eingestellt. Bei ordnungsgemäßer Anwendung werden die konservierten Flächen zuverlässig vor Korrosion geschützt.

Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln, Sprühkopf nach unten. Wenn die Mischkugeln zu hören sind noch mind. 1 min. weiter schütteln.

gute Haftung auf metallischen Oberflächen

optimaler Korrosionsschutz

feuchtigkeitsverdrängend

geringe Schmutzanfälligkeit, kein Aushärten

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei max. 30°C. Bei Lagerung <+10°C vor dem Einsatz auf 30°C erwärmen und homogenisieren.

lieferbar in: Spraydose



Elaskon Sachsen GmbH & Co KG
für Spezialschmierstoffe
Lohmannstr. 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0
Telefax : +49/351/28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 21.03.2013

Elaskon Sprühfett

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,82	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 40	°C
Viskosität (Auslaufbecher Düse 4/25 ° C)	ASTM D7042	ca. 15	s

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.