



Gebrauchsanleitung: FEXSIL

FEXSIL ist extra für die Haftvermittlung zwischen Silikon und einem weiteren Anstrich entwickelt worden.

Es dient dazu, sämtliche silikonhaltige Oberflächen und Fugen für das Überstreichen vorzubereiten.

Verarbeitungshinweise:

Das Gebinde nach dem Öffnen gründlich aufrühren. Alte Silikonfugen oder Silikonoberflächen vor der Anwendung von Fett und Staub befreien. Zur Reinigung keine Spül- oder Seifenreiniger verwenden. Frische Silikonfugen (1 Tag) brauchen nicht vor dem Auftragen der Grundierung gereinigt werden.

Mit einem feinen und dichten Pinsel oder Microfasertuch auf die Silikonoberfläche sehr dünn auftragen.

Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur 30 bis 60 Minuten, danach kann der nachfolgende Anstrich erfolgen.

Endgültig ausgehärtet und mechanisch belastbar ist FEXSIL erst nach ca. 21 Tagen.

Ungeöffnet ist die Grundierung 1,5 Jahre haltbar. Nach dem Gebrauch das Gebinde wieder fest verschließen, dadurch erhält man eine maximale Haltbarkeit.

Kühl und trocken lagern vor Frost schützen.

Das 125 ml Gebinde reicht für ca. 60 ldfm Silikonfugen.

Wichtiger Hinweis: Bitte unser technisches Datenblatt vor Anwendung anfordern. Die hier gemachten Angaben zur Verarbeitung bzw. Einsatz des Materials sind unverbindliche Hinweise und befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung auf die Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Wir verweisen auf die Technische Richtlinien IVD-Merkblatt 12.

Achtung: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
