

# Poly Stein-Imprägnierung

Stein-Imprägnierung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine



- Für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Transparent und atmungsaktiv

**Auch für Feinstein-  
zeug geeignet**



Gebrauchsfertiges atmungsaktives Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. Hochkonzentrierte Wirkstoffe dringen tief in die Oberfläche ein und bilden in den Kapillaren einen unsichtbaren Schutzfilm. Dieser bewirkt, dass Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen nicht mehr eingesaugt werden. Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr. Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen. Ideal auch zur Überbrückung von undichten Stellen oder Haarrissen (bis ca. 0,2 mm).

**Einsatzgebiete:**

Terrassen- und Gartenplatten aus Granit, Sandstein, Kalksandstein, Klinker, Asbestzement, Beton, Ziegelstein, offeneporige Keramik usw.

**Anwendung:**

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Nur auf unversiegelten Oberflächen anwenden. Poly Stein-Imprägnierung wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischmopp) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.) Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.

**Ergiebigkeit:**

Ca. 6–40 m<sup>2</sup> / Liter – je nach Saugfähigkeit des Untergrunds



**Flexible Verarbeitungsmöglichkeiten:**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 220 150 001	Poly Stein-Imprägnierung	1 Liter	15	4029559215013
H 220 150 005	Poly Stein-Imprägnierung	5 Liter	2	4029559221557

