

ILKA®-Trockenhilfe

Mit Hochglanz,
für KFZ-Waschanlagen und SB-Anlagen

Einsatzgebiete

ILKA-Trockenhilfe ist für den Einsatz in Waschanlagen mit Gebläsetrocknung und zur Nachspülung nach der Waschpflege zu verwenden.

Auch für SB-Anlagen geeignet.



Eigenschaften

ILKA-Trockenhilfe ist eine Hochleistungstrockenhilfe mit Hochglanz. Sie reißt den Wasserfilm sehr schnell und großflächig auf, verbessert den Perl-Ablauf. Das Wasser fließt schnell und gleichmäßig ab. Es hinterlässt keine Flecken, ist Silikon- und mineralölfrei. ILKA-Trockenhilfe verursacht keine Probleme in Ölabscheidern.

Verarbeitung

ILKA-Trockenhilfe kann in der Verdünnung 1:1000 mit Wasser verdünnt werden. Die genaue Einstellung der Dosiermenge ist entsprechend den Betriebsbedingungen der Anlage vorzunehmen.

Endkonzentration sollte 0,1% betragen (1000 L Wasser, 1 L Trockenhilfe).

Bei Hochdruckgeräten sollte die Verdünnung bei 0,2% liegen, dies entspricht 20 ml Trockenhilfe auf 10 L Wasser.

Daten

Gefahrenklasse:

pH-Wert:

Farbe: blau

Form: flüssig

Verbrauch: ca. 10-15 ml pro KFZ

Temperatur:

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt ist frostbeständig.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen.