



ILKA® - Klinkeröl

Eigenschaften:

Vertieft Farbe und Struktur von Klinker, Tonplatten und Ziegelfliesen.

Anwendung:

Die Fläche muss sauber, trocken und saugfähig sein. Zementschleier und Schmutz vorher mit ILKA - SZ entfernen. **ILKA - Klinkeröl** mit Pinsel oder Lappen dünn auftragen und einziehen lassen. Bei sehr porösem Untergrund Behandlung nach einigen Tagen wiederholen.

Ergiebigkeit:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 5-10 m² pro Liter. **ILKA - Klinkeröl** ist für den Außenbereich bedingt geeignet. Auf glasiertem, poliertem und versiegeltem Stein kann **ILKA - Klinkeröl** nicht verwendet werden. Zur laufenden Reinigungspflege von Steinböden empfehlen wir ILKA - Wisch Rein.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.