

**Untergrund****TIEFGRUND PLUS****TIEFGRUND****SILIKAT FIXATIV****WP-UNI****WP-QUARZ****BETOGRIP**

Innen	•	•	•	•	•	•
Außen	•	•	•	•	•	—
kreidend	••	••	••	•	—	—
stark saugend, porös	••	•	••	—	—	—
stark saugend, porös, leicht sandend	•••	—	••	—	—	—
normal – ungleichmäßig saugend	••	•••	••	•••	•	•
Kalkputz Plc	—	—	•••	—	—	—
Kalkzementputz PII	••	•	••	•	••	*
Zementputz PIII	••	•	••	•	••	*
Gipsputz PIV	•	••	—	••	••	***
Silikatputz	•	•	•••	•	*	—
mineralischer Fassadenputz	••	•	•••	•	**	*
pastöser Fassadenputz	•	•	—	••	***	*
Beton, Fertigbeton, Betonbauteile	•	•	•••	••	•••	•••
Gipskarton, Gipsfaserplatten	•	••	—	•••	•	•
ca. Verbrauch pro m ²	150–250 ml	150–200 ml	100–350 ml	150–250 ml	250–350 g	265 g

••• sehr gut geeignet

•• gut geeignet

• geeignet

— nicht geeignet

* unter dem jeweiligen Untergrund