



Verdünnte Salzsäure < 24%

Zum Entfernen von Zementschleiern und Kalkablagerungen von säurefesten Untergründen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zur Reinigung säurefester Untergründe wie z. B. Fliesen, Klinker und kalkfreie Natursteinplatten. Nicht für Marmor und Kalksteinplatten geeignet. Eignet sich hervorragend zum Entfernen von Kalkablagerungen, Roststellen, Zementschleiern und Salpeterausblühungen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Verdünnt < 24 %• Gute Reinigungskraft• Stark kalklösend
Lagerung	Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Verarbeitung

Verdünnung	Salzsäure 1 L mit 10 Liter Wasser und etwas Netzmittel (Spülmittel, Haushaltsreiniger) mischen. Die Mischung auf verschmutzte, säurebeständige Untergründe mit Schwamm oder Putztuch auftragen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abwaschen.
------------	---

Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen.

Sicherheitshinweise:
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiterspülen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

UN 1789