



# Technisches Merkblatt

## TREPPEN & PARKETTLACK

### Anwendungsbereich

Extrem kratz-, stoß- und abriebfester und transparenter Polyurethan Acryl- Lack für einen hochwertigen Schutzanstrich von Treppen und Parkettböden im Innenbereich. Auch als Versiegelung für Lack- oder Lasuroberflächen im Innenbereich einsetzbar.

Für Neu- und Renovierungsanstriche, z. B. Holzboden, Parkett, Fußbodenkorkbeläge, sowie vorhandene Lackoberflächen.

### Produkteigenschaften

- Extrem kratz-, stoß- und abriebfest durch PU-Formel
- Hochelastisch
- schützt und versiegelt
- transparent
- hochstrapazierfähig
- füllend, schnelltrocknend

### Klassifizierung der Einsatzbereiche

Außen 1	Außen 2	Innen 1	Innen 2	Innen 3
-	-	+	+	-

(-) nicht geeignet / (o) bedingt geeignet / (+) geeignet

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwendungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung der Einsatzbereiche“ beachten.

### Glanzgrade

Hochglänzend und Seidenmatt

### Dichte

ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

### Materialbasis

Polyurethan einkomponentig, wasserverdünnbar.

### Verdünnung

Kann mit Wasser verdünnt werden.

### Verarbeitungsart

rollen, streichen oder bürsten. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

### Das passende Werkzeug

Hochwertige Schaumstoff-Walzen und Pinsel für Acryl-Lacke; Versiegelungsbürste

### Die passende Grundierung

Nicht notwendig.

### Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Die zu versiegelnden Flächen gründlich anschleifen und säubern. Alte Parkettlacke restlos abschleifen. Kanten und nicht zu streichende Flächen sorgfältig abkleben. Die Arbeitsumgebung abdecken.

Nicht auf wasserlöslichen Beizen anwenden. Bei bereits beschichteten Flächen unbedingt einen Probeanstrich anlegen und Haftung prüfen.

### Anstrichaufbau

Für einen Erstanstrich den KRAUTOL TREPPEN- & PARKETTLACK mit max. 20 % Wasser verdünnen. Nach Trocknung diesen leicht in Holzfaserrichtung anzuschleifen und zu säubern. Abschließend einen gleichmäßigen Deckanstrich auftragen. Für beste Strapazierbarkeit empfehlen wir unbehandelte Holzuntergründe mit 1 bis 3 und OSB-Platten mit 3 bis 4 Deckanstrichen KRAUTOL TREPPEN- & PARKETTLACK zu beschichten.

### Verarbeitungshinweise

- Der Lack zeigt im flüssigen Zustand und bei der Verarbeitung ein milchiges Aussehen, trocknet jedoch nahezu farblos auf (auf weißen Untergründen ist eine leicht gelbliche Eigenfärbung sichtbar).

### Verbrauch

Ca. 90 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

### Trocknung

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 Tagen. Erstreinigung mit Wasser und milden Reinigungsmitteln. Teppiche erst nach einer Woche auflegen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

**Reinigung der Werkzeuge**

Mit Wasser.

**Reinigung & Pflege der lackierten Oberflächen**

KRAUTOL TREPPEN- UND PARKETTLACK mit Haarbesen oder Staubsauger reinigen. Verschmutzungen mit feuchtem Putztuch wischen. Dem Wischwasser kann ein haushaltsübliches Reinigungsmittel für Kunststoffböden zugegeben werden. Die Anwendungsempfehlung des Reinigungsmittelherstellers ist dabei zu beachten.

Keine Scheuer- und Lösemittel verwenden. In besonders schmutzbelasteten Bereichen, z.B. Flur und Haustür, Schmutzfangmatten auslegen. Möbelfüße mit Filzgleitern versehen und weiche Stuhlrollen verwenden – idealerweise sollte unter Bürostühlen eine Schonunterlage verwendet werden.

**Lagerung**

Kühl, frostfrei und gut verschlossen aufbewahren.

**Bitte beachten**

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Allergiker-Hotline**

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

**GISCODE für Beschichtungsstoffe**

W3+

**Produktcode für Farben und Lacke (veraltet)**

W3+

**VOC-Gehalt**

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 110 g/l VOC. Gebinde beim Transport sichern.

**Entsorgung**

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**Gebindegrößen**

750 ml, 2,5 l

Stand: 1/2018

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf [www.krautol.de](http://www.krautol.de).

KRAUTOL GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Telefon (06154) 71 6310, Telefax (06154) 71 6311, [info@krautol.de](mailto:info@krautol.de), [www.krautol.de](http://www.krautol.de)