

54**Primer Spray**

Primer Spray

Grundierung zur stabilen Haftung und Tiefenverankerung

- LEUBIT® Primer Spray ist eine sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung.
- Durch die spezielle Spraydose mit einem bedienfreundlichen 360° Kippventil können mühelos kleine Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge grundiert werden.
- LEUBIT® Primer Spray dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbindend und trocknet schneller als streichfähige Bitumenvoranstriche

Gebindegröße



750ml Sprayflasche

12 Flaschen pro Karton

Anwendungsgebiete

- LEUBIT® Primer Spray wird zur Vorbehandlung von Untergründen zur Haftverbesserung für verschiedene Bitumenbaustoffe eingesetzt.
- LEUBIT® Primer Spray haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, Asphalt, etc.)

Äußere Bedingungen und Verarbeitung

- Vor Beginn der Reparaturmaßnahme ist die Schadstelle mit einem Besen oder Druckluft zu reinigen. Der Untergrund sollte trocken und frei von Schmutz und anderen Verunreinigungen sein.
- Das Produkt vor Verarbeitung bei Raumtemperatur lagern/temperieren und vor Verwendung die Dose gründlich schütteln.
- LEUBIT® Primer Spray wird durch Abkippen des Sprühventils in einem Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf den Untergrund aufgesprüht.
- Nur nach unten sprühen! Wird das Ventil nach oben gehalten, entweicht nur Treibgas! Dies kann dazu führen, dass die Dose nicht vollständig entleert werden kann.
- Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung ausführen!

Lagerung und Haltbarkeit

- Trocken und vor Sonneneinstrahlung >50°C geschützt lagern
- Vor Frost schützen.
- Haltbarkeit mindestens 12 Monate.

Entsorgung

- Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Zusammensetzung

- Lösemittelhaltiges Bitumengemisch
- Lösemittel: Kohlenwasserstoffe, C9, (30% - 40%)