

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0005/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 22.04.2015

PCI Carrament[®] weiß (DE0005/02)

Verwendungszweck(e):

EN 12004 C2F

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 12004:2007+A1:2012

**Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------------------------|---|--|
| Brandverhalten | Klasse A2-s1,d0; A2fl-s1 | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Frühhaftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm ² | System 3 | |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung | ≥ 1,0 N/mm ² | | |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen | NPD | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....
Clemens Bierig
Geschäftsführer



.....
Manfred Grundmann
Geschäftsführer