

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0146/01 (1/2)

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Augsburg, 23.06.2015

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

## PCI Lastogum® (DE0146/01)

Verwendungszweck(e):

**ETA-12/0578**

### Flüssig zu verarbeitende Abdichtung für Wände und Böden in Nassräumen

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+, System 3 (Brandverhalten)**

Europäisches Bewertungsdokument:

**ETAG 022 Teil 1 : 2007**

Europäische Technische Bewertung / Technische Bewertungsstelle:

**ETA-12/0578 : 2015 , ETA Denmark A/S**

Notifizierte Stelle(n):

**Dancert A/S (NB 1073)  
MPA Dresden GmbH (NB 0767, Brandverhalten)**

Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale                             | Leistung   | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|---|--|
| Brandverhalten                                   | Klasse E   | System 3  | ETA-12/0578                            |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe                  | Keine Freisetzung von gefährlichen Stoffen   | System 2+   |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (Deklariertes Wert Z) | Mit Primer PCI Wadian<br>Z > 1 000 000 s/m<br>Ohne Primer PCI Wadian<br>Z > 30 000 s/m |   |  |
| Wasserdichtigkeit                                | Wasserdicht  |   |  |
| Rissüberbrückungsfähigkeit                       | Klasse 2<br>Rissbreite 0,75 mm   |   |  |
| Haftzugfestigkeit                                | Klasse 2 > 0,5 MPa   |   |  |
| Kratzfestigkeit                                  | NPD  |   |  |
| Fugenüberbrückungsfähigkeit                      | Klasse 2 wasserdicht   |   |  |
| Wasserdichtigkeit an Durchdringungen             | Klasse 2 wasserdicht   |   |  |
| Rutschfestigkeit                                 | NPD  |   |  |
| Temperaturbeständigkeit                          | Klasse 2<br>Haftzugfestigkeit<br>> 0,5 MPa<br>Rissbreite > 0,75 mm                     |   |  |
| Wasserbeständigkeit                              | Klasse 2 > 0,5 MPa   |   |  |
| Alkalibeständigkeit                              | Klasse 2 > 0,5 MPa   |   |  |

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0146/01 (2/2)

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Augsburg, 23.06.2015

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

## PCI Lastogum<sup>®</sup> (DE0146/01)

Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale                              | Leistung            | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---------------------|---|--|
| Beständigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen   | Nicht relevant      | System 2+   | ETA-12/0578                            |
| Beständigkeit gegenüber biologischen Einwirkungen | Nicht relevant      |   |  |
| Beständigkeit gegenüber mechanischem Verschleiß   | NPD                 |   |  |
| Reinigungsfähigkeit                               | NPD                 |   |  |
| Reparierbarkeit                                   | Nachgewiesen        |   |  |
| Dicke   | Mindestdicke 0,5 mm |   |  |
| Verarbeitbarkeit                                  | Nachgewiesen        |   |  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....  
Clemens Bierig  
Geschäftsführer



.....  
Manfred Grundmann  
Geschäftsführer