

akurit SAN-E plus

Sanierputz einlagig

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

SIEVT-110925-01-EN998-1-R

Verwendungszweck

Sanierputzmörtel zur Verwendung als Außen- oder Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

Hersteller

Sievert Baustoffe SE & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm

EN 998-1: 2016

Erklärte Leistungen

| | |
|---|--|
| Brandverhalten | A1 |
| Kapillare Wasseraufnahme | ≥ 0,3 kg/m ² nach 24 h |
| Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme | < 5 mm |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | < 12 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B oder C) |
| Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat.} für P=50% | ≤ 0,25 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat.} für P=90% | ≤ 0,27 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Dauerhaftigkeit | NPD |
| Gefährliche Stoffe | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 16.12.2022



(Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung)