

Oxalsäure 3,5%

Gebrauchsfertig

► Profiqualität

Merkmale

- Entfernt graublaue Flecken und Rost von Hölzern
- Hochwirksames Spezialprodukt
- Auch für gerbsäurehaltige Hölzer im Außenbereich geeignet
- Biologisch abbaubar
- Lösemittelfrei
- Schadstofffrei

Verarbeitungsvorteile

- Gebrauchsfertig
- Einfaches Auftragen mit einem Pinsel oder dem beko Niederdrucksprüher -Spezial-
- Einfache Nachbearbeitung mit der beko Handbürste

Anwendungsbereiche

- Für alle Hölzer im Außenbereich
- Zum Entfernen von Rostflecken auf Hölzern
- Zum Entgrauen von Gartenmöbeln, Terrassen, Holzklettergerüsten, Holzzäunen, Palisaden, Gartenhäusern u. v. m.



Vorher



Nachher



Oxalsäure 3,5%

Gebrauchsfertig

Inhalt 1 Liter
Art.-Nr. 299 26 1000

Einsatzbereich

- ▶ Garten- und Landschaftsbau
- ▶ Terrassenbau
- ▶ Hobby & Freizeit

Verarbeitung

beko Oxalsäure 3,5% auf vorgehängtem Holz mit einem flachen Pinsel oder dem **beko Niederdrucksprüher -Spezial-** sparsam auftragen und einwirken lassen. Nach 15 Minuten Einwirkzeit z. B. mit der **beko Handbürste** nachbearbeiten, ggf. die Anwendung wiederholen. Danach mit ausreichend klarem kaltem Wasser nachspülen. Um eine ungleichmäßige Oberflächenfarbe zu vermeiden, immer die komplette Holzfläche behandeln.

Hinweise

- ▶ Benutzte Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Niederdrucksprüher -Spezial- 1,5 l	299 2 160
beko Handbürste	901 1 160



Technische Daten

Basis	Oxalsäure		
Verarbeitbar	von +5° C bis +35° C		
Farbe	farblos		
Geruch	geruchlos		
pH-Wert	ca. 1		
Dichte	ca. 1,02 g/cm ³		
Haltbarkeit	24 Monate		
Lagerung	bei 0° C bis +30° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Flasche 1 l	6 Stück/Karton	480 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 04/2021 Art.-Nr. 299 26 1000 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com