

Streichkalk AD01

Protective Coatings

Industrial Coatings

Automotive Coatings

Construction Coatings

Decorative Coatings

- ▶ Artikel Nummer: AD01-0091-00
- ▶ Referenzfarbton: ca. RAL 9001, weiß
- ▶ Farbtonpalette:
- ▶ **wasserverdünnbar**
- ▶ Umweltfreundlich
- ▶ Sehr gute Atmungsaktivität
- ▶ Sehr gut deckend

Produktbeschreibung:

Umweltfreundlich, wischfest, hoher Weißgrad, sehr gute Atmungsaktivität, matt, für innen und außen, wasserverdünnbar, mehrfach überstreichbar, sehr gut deckend, desinfizierend, reinmineralisch, verarbeitungsfertig, für Feuchträume geeignet, wirksam gegen Schimmelbildung, feuchtigkeitsregulierend.

Anwendungsbereiche:

Streichkalk ist ein hochwertiges, ökologisches, mineralisches, verarbeitungsfertiges und rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis von Weißkalkhydrat für alle Untergründe aus kalk- und zementhaltigen Putzen und Anstrichen. Besonders geeignet für denkmalschutzgerechte Sanierungen.

www.novatic.com

Stand	2015/02
Seite	2 / 3

Härter: n.a.

Verdünnung:

novatic Streichkalk kann bis max. 10 % Wasser verdünnt werden.

Technische Daten:

Flammpunkt:	n.a.
Viskosität – Originalgebinde:	strukturviskos
Viskosität – bei Applikation:	strukturviskos
Dichte:	ca. 1,3 g/m ³
Mischungsverhältnis:	n.a.
Verarbeitungszeit:	offen
Trockenschichtdicken:	nach Bedarf
Glanzgrad:	matt
Theoretische Ergiebigkeit:	ca. 5 - 6 m ² /l
Volumenfestkörper:	ca. 29%
Gewichtsfestkörper:	ca. 50%
Org. Lösungsmittelgehalt:	n.a.
VOC – Gehalt:	n.a.
Temperaturbeständigkeit:	max. + 80°C trockene Wärme

Trocknungszeiten:

Verarbeitungstemperaturen / Luftfeuchtigkeit:

+8°C bis +35°C, max. 85 % Luftfeuchte

Die Untergrundtemperatur muss mindestens +8°C bis maximal +35°C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 85% betragen.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie frei von Trennmitteln sein. Stark sandende Untergründe sind mit Sycofix Vogel Fluat vorzubehandeln.

www.novatic.com

Stand	2015/02
Seite	3 / 3

Applikationsdaten:

Vor Gebrauch gut umrühren. Novatic Streichkalk unverdünnt mit Pinsel, Bürste, oder Spritzgerät bei Temperatur oberhalb 5°C dünn und gleichmäßig auftragen. Ein Deckanstrich ist in der Regel ausreichend, aber bei Bedarf kann auch ein Voranstrich unter Zugabe von ca. 10% Wasser zu novatic Streichkalk erfolgen. Die Deckkraft entwickelt sich erst vollständig nach der Trocknung.

Streichen/Rollen: in Lieferform, unverdünnt

Lagerung und Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung /Betriebssicherheitsverordnung:

Kindersicher, kühl jedoch frostfrei und trocken lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und möglichst bald verbrauchen.

Lagerfähigkeit:

ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +8°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. **Vor Hitze & Frost schützen!**

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 500, Kapitel 2.29, sowie die aktuellen EG Sicherheitsdatenblätter, zu beachten. Im flüssigen Zustand sind die Produkte wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in Gewässer gelangen.

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie:

Hallesche Lackfabrik novatic GmbH • Julius-Ebeling-Strasse 2 • 06112 Halle (Saale) • Deutschland
Telefon: 0049 (0) 345 13 16 15 - 0 • Telefax: 0049 (0) 345 13 16 15 - 14 • E-Mail: halle@novatic.com