



schnell erhärtender, vergüteter Vorspritzmörtel mit früher Überarbeitbarkeit

Einsatzgebiete:

- innen und außen
- als Haftbrücke unter **Secco Waterproof** und **Secco Sperrputz**
- für mineralische Untergründe (außer Porenbeton und Gips)

Eigenschaften:

- schnelle Erhärtung bereits nach ca. 30 – 60 Minuten (hydraulisch erhärtend)
- hoch alkalisch
- hand- und maschinenverarbeitbar

Technische Daten:

- Verbrauch: ca. 4-5 kg / m²
- Größtkorn: ca. 3 mm
- Druckfestigkeit (28 Tage): > 10 N/mm²
- Biegezugfestigkeit (28 Tage): > 5 N/mm²

Verarbeitung:

Den Altputz mindestens 80 cm über sichtbare Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk entfernen. Lose und haftmindernde Bestandteile entfernen und das Mauerwerk mit einem Drahtbesen abfegen. Untergrund vornässen. 25 kg **Secco Spritzbewurf schnell** und ca. 5 l Wasser werden mit einem Rührwerk intensiv vermischt. Die Mischzeit sollte 5 Minuten nicht überschreiten. **Secco Spritzbewurf schnell** anschließend ca. 5 mm dick netzartig mit einer Kelle anwerfen oder mit einer geeigneten Maschine aufspritzen. Nach ausreichender Erhärtung (umgebungs- und temperaturabhängig bereits nach ca. 30 – 60 min) werden die weiteren Komponenten des **Secco-Systems** fachgerecht aufgetragen.

Reinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung / Lagerstabilität:

Trocken, frostfrei, im geschlossenen Originalgebilde mind. 6 Monate lagerfähig.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

25 kg-Sack / 42 Sack-Palette / FS25SBS / 4260122568444

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.