



---

## flüssige Grundierung ohne Körnung zum Auftrag vor Luno Lehm-Farbe

### Einsatzgebiete:

- die **Luno Lehm-Grundierung** stellt sicher, dass der Untergrund (z. B. **Luno Lehm-Feinspachtel** vom Anstrich nicht angelöst und mit diesem vermischt wird
- dient der Aufhellung brauner Lehmuntergründe
- Systemprodukt für **Luno Lehm-Farbe**

### Eigenschaften:

- farbliches Egalisieren des Untergrundes (weißliche Grundierung)
- diffusionsoffen, keine sperrende Wirkung
- wässrige Konsistenz (keine Körnung)
- für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen

### Technische Daten:

- Hauptbestandteile: Kalksteinmehl, Wasserglas, Ton, Dispersionsanteil < 5%
- Farbe: weiß
- Untergrundtemperatur: +5 °C bis +25 °C
- Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup>
- Sonstiges: Wasserzugabe bis 5 % möglich

### Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein. Alte, schlecht haftende Anstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen. Sandende Putz abbürsten und nachwaschen. Stark sandende Untergründe mit **Secco Hybrid-Grundierung** vorbereiten. Frische Gips-, Kalk- oder Zementputze müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Ausgeprägt alkalische Untergründe wie z. B. frische Betonflächen mit Sinterhaut müssen fachgerecht fluatiert (neutralisiert) und Schalöreste abgewaschen werden.

### Verarbeitung:

In der Regel wird die **Luno Lehm-Grundierung** unverdünnt gründlich aufgequirlt. Der Auftrag erfolgt satt flächendeckend per Kurzflor-Rolle oder mit der Bürste. Der folgende Auftrag ist erst nach vollständiger Trocknung, i. d. R. nach 48 Stunden möglich. Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

### Reinigung:

Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



---

**Lagerung / Lagerstabilität:**

Kühl, frostfrei und trocken im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig verbrauchen.

**Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:**

10 I-Eimer / 24 Eimer je Palette / FB10LG / 4260122569410

**Sonstiges:**

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.