



hochfestes, ungewebtes Polyesterfleece als Verstärkungseinlage in Redo Flüssigfolie

Einsatzgebiete:

- Systemprodukt für **Redo Flüssigfolie** bei Anschlussbereichen (wie z. B. Abläufe, Rinnen, Gullys), Detailpunkten, Ecken, Kanten, Fugen, rissgefährdeten Bereichen sowie bei Bereichen mit bereits vorhandenen Rissen

Eigenschaften:

- bildet in Kombination mit **Redo Flüssigfolie** eine verstärkte, zugfeste, rissüberbrückende und homogene Abdichtungslage

Technische Daten:

- Farbe: weiß
- Gewicht: ca. 110 g/m²
- Dicke: 0,8 – 1,0 mm
- Reißfestigkeit: 20 N
- Zugfestigkeit: 150 N / 5 cm
- maximale Zugdehnung: ca. 90 %

Untergrund:

Der geeignete Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, frei von haftungsmindernden Stoffen (wie z. B. Ölen, Fetten, Trennmitteln, losen Teilen) sein. Vorhandene Risse mit einer Breite $\geq 0,5$ mm müssen vorab fachgerecht und dauerhaft verschlossen werden. Insgesamt muss der Untergrund soweit vorbereitet sein, dass der Auftrag von **Redo Flüssigfolie** fehlerfrei und gleichmäßig erfolgen kann.

Verarbeitung:

Nachdem die erste Lage der **Redo Flüssigfolie** fachgerecht aufgetragen wurde, wird das **Redo Fleece** direkt auf die Oberfläche der **Redo Flüssigfolie** gelegt und mit einer Kelle oder einem breiten Pinsel gleichmäßig und vollständig falten-, hohlstellen- und blasenfrei eingebettet und vorsichtig angedrückt. Überlappungen einzelner Bahnen müssen mindestens 10 cm betragen. An Ecken, Anschlüssen und Detailpunkten ist das **Redo Fleece** entsprechend ein- bzw. zuzuschneiden. Überlappungen, die sich durch Einschnitte ergeben, müssen ebenfalls mindestens 10 cm betragen.

Nach einer entsprechenden Wartezeit (vgl. Angaben im Technischen Merkblatt der **Redo Flüssigfolie**) wird die 2. Lage der **Redo Flüssigfolie** aufgetragen.

Die Technischen Merkblätter aller Systemkomponenten sind zu beachten (abrufbar unter www.redstone.de/downloads)!

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Lagerung / Lagerstabilität:

Trocken und frostfrei bei üblicher Raumtemperatur ohne Einschränkungen haltbar.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

50 m Rolle (Breite 10 cm, Länge 50 m) / RE100FL / 4260122573110

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.