



---

## Pastöse, lösemittelfreie und gebrauchsfertige Hydrophobierung auf Polysiloxanbasis

### Einsatzgebiete:

- Systemkomponente mit Secco Kellersanierplatten-System
- salz- und frostbeständige Fassadenhydrophobierung (Schutzimprägnierung gegen Regen, Spritzwasser, Salze, Verunreinigungen)
- begleitende Feuchteschutzmaßnahme bei der Innendämmung von Außenwänden
- für mineralische Innen- und Außenflächen (Ziegel, Kalksandstein, Naturstein, Beton, Gehwegplatten, Dachziegel etc.)

### Eigenschaften:

- hydrophobierend und diffusionsoffen
- sehr gutes Eindringvermögen bei saugfähigen, mineralischen Untergründen
- beständig gegen Frost, Tausalz und alkalische Untergründe
- cremige Konsistenz
- einfache Verarbeitung
- transparentes aufrocknen
- Farbtonintensivierung bei matten, ausgebleichten Untergründen

### Technische Daten:

- Basis: Polysiloxan (lösemittelfrei)
- Wirkstoffgehalt:  $\geq 25 \%$
- Konsistenz: milchig weiß (transparent aufrocknend)
- Dichte: ca.  $1 \text{ kg/dm}^3$
- Verbrauch: ca.  $150 - 200 \text{ ml/m}^2$  (abhängig vom Untergrund)
- Verarbeitung: bei  $5 - 30 \text{ }^\circ\text{C}$ , regenfest nach ca. 20 – 25 Minuten

### Verarbeitung:

Der mineralische Untergrund für die Secco Hydrophobiercreme muss trocken oder leicht feucht, saug- und tragfähig, fest, sauber und frei von Bitumen, Farbe, Öl, Salzen etc. sein. Lockere, bindestörende Stoffe und Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Risse oder schadhafte Fugen sind vorab auszubessern. Vor Instandsetzungsbeginn wird eine exakte Schadensaufnahme empfohlen (z. B. Zugfestigkeitsprüfung, Salz- und Feuchteanalyse).

### Systemkomponente im redstone Kellersanierplatten-System:

Die wandseitig montierte Kellersanierplatte kann nach einer kurzen Erstarrungszeit des Spezialklebers MC (ca. 1 - 2 Stunden) mit der Secco Hydrophobiercreme behandelt werden. Die Secco Hydrophobiercreme ca.  $200 \text{ ml/m}^2$  wird unverdünnt mit einer langflorigen Lammfellrolle auf die montierte Platte aufgerollt. Ein zweiter Auftrag z. B. bei starker Salzbelastung kann zusätzlich auf der Rückseite der raumseitigen Platte (vor Montage der Platte) erfolgen.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



---

Hydrophobierung von Fassaden und anderen mineralischen Untergründen:

Secco Hydrophobiercreme kann im Airless-Verfahren oder mit Pinsel, Rolle und Spachtel aufgetragen werden. Dadurch wird die behandelte Fläche gleichmäßig imprägniert und geschützt. In der Regel ist ein Anstrich ausreichend. Bei hochwertigen und stark saugenden Untergründen kann bei Bedarf ein zweiter Anstrich ausgeführt werden.

**Lieferform:**

5 l Kunststoffeimer

**Arbeitsschutz:**

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern.

**Lagerstabilität:**

Mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde.

**EG-Sicherheitsdatenblatt:**

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.